

AYK PG-201

Tanımı

Tek bileşenli solvent Bazlı sentetik kauçuk esaslı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

Havalandırma Sektöründe Ses Yalıtım Rulolarının Yapıştırılmasında
Havalandırma Sektöründe kauçuk Ruloların yapıştırılmasında

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak Havalandırma Kanalları Kuru bir Bez yardımı ile iyice silinmeli yüzeyde yağlı tabaka kesinlikle alınmalıdır. Temizlenen yüzeye Rulo ve Fırça Kullanılarak PG-201 Sürülür, Solvent uçuncaya kadar beklenilip Yapıştırma işlemine başlanabilir.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 150 - 250 gr.

Ambalaj Şekli

3,5 Lt'lik Teneke olarak ve 17,5 Lt'lik tenekelerde satışa sunulmaktadır.
1 Koli = 6 Galon

Güvenlik Önlemleri

- Muhteviyatında solvent içerdiği için ateşe yaklaşılmamalıdır.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Solumayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 C ve üzeri olmalıdır.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.
- Ağızı açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.

Teknik Özellikler

Renk	: Altın sarısı
Görünüm	: Akıcı Sıvı
İçerik	: Solvent-Kauçuk esaslı
Sarfiyat	: 150-250 gr/m2
Buharlaşma zamanı	: 1 - 2 dakika
Açık zaman	: Maksimum 10 Dakika
Yogunluk	: 0,800 gr/lit
Vizkozite	: 200-600 cps(23 C sheen)
Nihai Mukavemet	: Uygulamada 8 saat Sonra
Isı Dayanımı	: 70 C kadar

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında 6 ay

Depolama

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.

Uygunluk Belgesi

